



**AEM**™

Ficha Técnica

## Gama Rental

### Mod. LT2800SS/S5

SS/S5 - Serie insonorizada StageV

**Motor**  
Kubota - Z482

**Alternador**  
Linz - Alumen SB

#### Potencia

Potencia KVA	3,5
Potencia KW	2,8

#### Especificaciones Generales

Revoluciones [RPM]	1500
Voltage [V]	230
Frecuencia [Hz]	50

#### Características

- Mastil Hidráulico - Rotacion 340°.
- Toma Eléctrica Adicional: 1 x 2000W
- Protección Magnetotérmica.
- Encendido automático - sensor fotoelectronico.
- Tablero de control y protección electrónica.
- Parada de emergencia.
- Insonorización Premium.
- Hasta 24 unidades por camión.

**Leyenda - KVA (Kilovoltio-amperio):** 1 KVA es equivalente a aproximadamente 0.8 KW.

#### Certificados de Emisiones

Este modelo cumple con la regulación Europea 2016/1628 NRMM Stage V de emisiones de gases.

AEM StageV Gama Rental · Mod. LT2800SS/S5  
3,5 KVA · 50 Hz.



#### Equipo de iluminación

Número de focos	4
Tipo de focos	Led
Potencia [W]	4 x 200
IP	66
Lumenes [lm]	4 x 35875

#### Consumo

Depósito combustible [L]	200
Consumo [L/H]	0,55
Autonomía [H]	360

#### Medidas y peso

Configuración:	Trabajando	Transporte
Largo (L) [mm]	2390	1210
Ancho (W) [mm]	2390	1210
Alto (H) [mm]	8465	2440
Volumen [m³]	48,35	3,572
Peso [KG]	1100	



La información contenida en este documento es orientativa y podrá actualizarse sin previo aviso con el objetivo de mejorar nuestra calidad y servicio. Por tanto, no supone ninguna relación contractual. Los logotipos, marcas y datos que aparecen pueden estar sujetos a Copyright.